



## О продукте

В стационарных установках, в областях использования резервного или непрерывного источника электропитания, генераторные наборы Акса обеспечивают надежность и идеальную эффективность работы. Для всех производимых генераторных наборов выполняются предварительные испытания продукции и производственные испытания на заводе.

## СЕРТИФИКАТЫ

TS ISO 8528

CE

SZUTEST

2000/14/EC

## Общие Характеристики

<b>Название Модели</b>	APD 2250 M
<b>Частота (Гц)</b>	50
<b>вид используемого топлива</b>	Diesel
<b>бренд и модель двигателя</b>	MITSUBISHI - S16R-PTAA2
<b>генератор переменного тока марки и модели</b>	Mecc Alte - ECO 46-1L/4 A
<b>Модель панели управления</b>	DSE 7320
<b>кожуха</b>	AK 99 - External Removable Silencer

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.


**3 Количество фаз, 50 Hz, PF 0.8**

Напряжение (В)	Мощность Standby		Мощность Prime		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
400/231	2250	1800.0	2000	1600.0	3247.69

**Мощность Standby :** Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источника сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.

**Мощность Prime :** Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.

**двигатель особенность**

<b>двигатель</b>		MITSUBISHI
<b>Инженерная модель</b>		S16R-PTAA2
<b>Число цилиндров</b>		16 cylinders - V type
<b>Диаметр поршня x Ход поршня</b>	<b>mm</b>	170 X 180
<b>Объем цилиндров</b>	<b>L</b>	65.37
<b>Забор воздуха и охлаждение</b>		Turbo Charged and AfterCooled

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.



<b>Степень сжатия</b>		14.0:1	
<b>скорость</b>	<b>d/dk</b>	1500	
<b>Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L)</b>	<b>L</b>	230	
<b>дополнительная мощность</b>		1939/2599	
<b>Основная мощность</b>		1728/2316	
<b>Количество подогревателей блока</b>			
		2	
<b>Мощность подогревателя блока</b>			
		3000	
<b>вид используемого топлива</b>			
		Diesel	
<b>Топливная система и тип</b>			
		Direct	
<b>Тип ТНВД</b>			
		Mitsubishi PS8x2 (In-Line)	



Регулятор частоты вращения двигателя			
		Electronic	
рабочее напряжение			
		UNKNOWN	
емкость аккумулятора (Qty/Ah)			
		4x143	
Зарядный генератор			
		30	
Способ охлаждения			
		Water Cooled	
Воздушный поток вентилятора (м3/мин)			
		2500	
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л)			
		44.9/413	
воздушный фильтр			
		Dry Type	



Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч)			
		403.8	
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч)			
		313.1	
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч)			
		216.8	

**ТИП АЛЬТЕРНАТОРА**

Производитель		Mecc Alte
генератор переменного тока марки и модели		ECO 46-1L/4 A
Частота (Гц)	Hz	50
Мощность (кВА)	kVA	2100
дизайн		Brushless
Напряжение (В)	V	400
фаза		3



<b>Регулятор напряжения</b>		DER1
<b>Система возбуждения</b>	<b>(+/-)</b>	0.5
<b>Класс изоляции</b>		H
<b>класс защиты</b>		IP23
<b>Активная мощность</b>		0.8
<b>Полный вес генератора (кг.)</b>		3810
<b>охлаждающий воздух</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	135

### Размеры и вес

<b>Открытый тип</b>	<b>Вес (Нефть и вода нет) (kg.)</b>	<b>длина (mm) (mm.)</b>	<b>ширина (mm) (mm.)</b>	<b>высота (mm) (mm.)</b>	<b>Емкость топливного бака (L.) (Lt.)</b>
	14200	5700	2192	3390	2000
<b>кожуха</b>	<b>Вес (Нефть и вода нет) (kg.)</b>	<b>длина (mm) (mm.)</b>	<b>ширина (mm) (mm.)</b>	<b>высота (mm) (mm.)</b>	<b>Емкость топливного бака (L.) (Lt.)</b>



AK 99 - External Removable Silencer



19000

9000

2800

3307

2200

### стандартные функции

- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс H
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно

### Оборудование на Заказ

#### Двигатель

- Электронный регулятор частоты вращения двигателя
- Фильтр отделения водной фракции от топлива
- Сигнализация низкого уровня охлаждающей жидкости
- Подогрев масла

#### Альтернатор

- Панель дистанционного управления
- Альтернатор с высокой мощностью
- Выходной автомат защиты

#### Система Управления

- панель дистанционного управления
- Точка подключения заземления
- Обязанности амперметр

#### Автомат переключения

- Три или четыре полюса контактора
- Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель

#### Прочие аксессуары

- Контроль тока зарядки
- Автоматическая система подкачки топлива

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.



- Помпа ручного слива масла
- Электронасос для откачки масла
- Датчики уровня топлива
- Глушитель
- Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
- Адаптор воздушного канала (перед радиатором)
- Приточно-вытяжные жалюзи с электроприводом
- Воздушная камера шумогашения
- Прицеп
- Тех. Комплект(по тех.уходу)
- Комплект для технического обслуживания (1500/3000 моточасов)
- Двойная рама
- Антифриз и смазочное масло двигателя(при работе в - 30°C)
- Ключ защиты аккумулятора

### О продукте

Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают требованиям по шумоизоляции и обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиком.

Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания, а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте. Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.

### стандартные функции

Небольшой размер корпуса, низкопрофильный дизайн

Корпус, генераторная установка, выхлопная система предварительно собраны, включены в комплект поставки

Корпус изготовлен из стали, сталь обработана порошковым материалом пламеотстаивающая пена

Легкий доступ ко всем пунктам обслуживания

Выхлопная система в кожухе

Большие двери на каждой стороне

Окно контрольной панели в закрывающейся двери

Кнопка аварийной остановки находится с внешней стороны корпуса

Альтернатор вентилятора и аккумулятора закрыт для доступа

Доступ к аккумулятору и к топливному баку только через закрывающуюся дверь

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.





Точки подъема на опорной раме

Данные опции отвечают Вашим требованиям

АКСА проверяет свои генераторные установки на уровень шума в соответствии с директивами 2000/14/ЕС. Результаты испытания были приняты уполномоченным органом СЗУ Тест

<b>Серийная модель кожуха</b>		AK 99 - External Removable Silencer
<b>ширина (mm)</b>	<b>mm.</b>	2800
<b>длина (mm)</b>	<b>mm.</b>	9000
<b>высота (mm)</b>	<b>mm.</b>	3307
<b>Емкость топливного бака (L.)</b>	<b>Lt.</b>	2200