


**ENGINE SPECIFICATIONS**

<b>Engine</b>		CUMMINS
<b>Engine Model</b>		QSZ13-G7 50Hz EPA Tier 3
<b>NO. OF CYLINDERS AND BUILD</b>		6 cylinders - in line
<b>BORE AND STROKE</b>	<b>mm</b>	130 X 163
<b>TOTAL DISPLACEMENT</b>	<b>L</b>	13
<b>Aspiration</b>		Turbo Charged and Charge Air Cooled
<b>COMPRESSION RATIO</b>		17:1
<b>RATED SPEED (RPM)</b>	<b>d/dk</b>	1500
<b>OIL CAPACITY</b>	<b>L</b>	61.2
<b>Standby Power (kW/HP)</b>		419/561

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.



<b>Prime Power</b>		367/492	
<b>Block Heater QTY</b>			
		1	
<b>Block Heater Power (Watt)</b>			
		4000	
<b>Fuel Type</b>			
		Diesel	
<b>Injection Type and System</b>			
		XPI	
<b>Governor System</b>			
		Electronic	
<b>Operating Voltage (Vdc)</b>			
		24 Vdc	
<b>Battery and Capacity (Qty/Ah)</b>			
		2x120	
<b>Cooling Method</b>			



	Water Cooled		
<b>Cooling Fan Air Flow (m3/min)</b>			
		543.6	
<b>Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)</b>			
		23.1/62.1	
<b>Air Filter</b>			
		Dry Type	
<b>Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)</b>			
		89.2	
<b>Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)</b>			
		72	
<b>Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)</b>			
		52.9	